

農用トラクター（乗用型）



■主な特徴等

クボタ SL38: 変速-前・後進20段(高速仕様)、前・後進16段(標準速仕様)、
安全キャブ・フレーム装備、DPF・EGR搭載(国内4次排ガス規制適合)、
片ブレーキ防止装置装備、盗難防止機能搭載(3桁の暗証番号)、
サンバイザ、ルームミラー、リヤ作業灯、リヤワイパー、CDラジオ等の装備をオプション
にして標準装備車を低価格化(キャブ仕様)

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	最高速度 (km/h)	
						高速仕様	標準速仕様
クボタ SL38	3415	1545	2305	1820	27.9{38}	前進:30.4	前進:14.8
	[3415]	[1510]	[2380]	[1635]		後進:27.3	後進:13.3

※全長・全幅・全高・質量の[]なし数値は安全キャブ仕様。[]あり数値は安全フレーム仕様を示す

※同一型式内で仕様が複数用意されている場合は、その中の最大値を示す(機関出力は除く)

■希望小売価格(税別)

型式名	ROPS	希望小売価格(千円)
クボタ SL38	キャブ	4,557
	フレーム	3,719