

田 植 機



■主な特徴等

クボタ NW8S-GS : 乗用型8条、ディーゼル、セルモータ式、
 マット苗、作業速度 1.85 m/s、回転式植付機構、条間 30cm、
 軽量化、カラー液晶パネル採用、高速疎植対応、eストップ、
 株間キープ、施肥量キープ(F仕様)、端寄せ機能、10aお知らせ機能
 直線キープ機能(GS仕様)、条間アシスト機能(GS仕様)

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	施肥機
クボタ NW8S-GS	3380	2220	2630	875	18.1{24.6}	NW8S-F-GS

自動化機能：

- ・直進キープ機能、条間アシスト機能
- ・作業終了位置（畦際）接近を液晶モニタとブザーで知らせる
- ・機体が前後左右に10度以上傾斜するとエンジンが自動停止
- ・G N S S補足不良をブザーで知らせ、補足不可時に「G P S測位不可」を表示
 そのまま直線キープ機能で植付作業を続けると約5秒でエンジン停止

■希望小売価格(税別)

型式名	区分	希望小売価格(千円)
クボタ NW8S-GS	施肥機有り	4,500～4,650
	施肥機無し	3,770～4,775