

コンバイン（普通型）



■主な特徴等

- クボタ WRH1200A : ・乗用型、タンク式(2300L)、
 ・キャビン付、刃幅 249.9cm ヘッド、刃幅 198cm ヘッドもあり、
 ・DPF、尿素SCR、クールドEGR搭載、排出ガス4次規制に対応、
 ・こぎ胴幅を 2210mm に拡大し処理能力を増大、
 ・キャビン居住性を改善、電子サーボHSTを採用、

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	刃幅 (cm)	販売名称
クボタ WRH1200A	6300	3640	2850	5480	88.3{120}	312	WRH1200A-3.2W (312cm ヘッド仕様) WRH1200A-2.6W (249.9cm ヘッド仕様) WRH1200A-2.1 (198cm ヘッド仕様)

自動化機能：

- ・自動運転アシスト機能付き
- ・ボイスアラーム、ドアスイッチ（開くと走行、刈取、脱穀が停止）、シートベルトスイッチ（解除10秒後に停止）、バックモニタ
- ・機体の前後左右の傾きが10度以上を3秒継続、または15度を超えると「走行、刈取、脱穀」を自動停止
- ・GNSS測位レベルが低下すると自動停止

■希望小売価格(税別)

型式名	希望小売価格(千円)
クボタ WRH1200A	15,700～16,800