

## 農用トラクター（乗用型）



### ■主な特徴等

クボタ SL540CGS-PC:

半装軌式、安全キャブ・安全フレーム装備、変速-前後進無段、  
段階評価上位ランク☆☆（片ブレーキ防止装置搭載）、  
DPF、クールドEGR搭載、国内4次排ガス規制適合、  
直進アシスト機能付き（別途GPSアンテナが必要な仕様あり）

| 型式名             | 全長<br>(mm)     | 全幅<br>(mm)     | 全高<br>(mm)     | 質量<br>(kg)     | 機関出力<br>(kW{PS}) | 副変速 | 最高速度<br>(km/h)     |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----|--------------------|
| クボタ SL540CGS-PC | 3445<br>[3445] | 1670<br>[1550] | 2445<br>[2495] | 2190<br>[1995] | 39.7{54}         | 3段  | 前進:24.2<br>後進:18.9 |

※全長・全幅・全高・質量の[ ]なしは安全キャブ仕様。[ ]ありは安全フレーム仕様を示す。

自動化機能:

- ・直進アシスト機能（一部、後進作業も含む）
- ・シートスイッチ装備、運転者が乗車しなければ直進アシスト機能が働かない（段階評価上位ランク対象）
- ・作業終了位置（畦際）に近づいたことを液晶モニタの表示とブザーで知らせる機能付き
- ・機台が前後左右に10度以上傾斜すると液晶モニタの表示とブザーで知らせる機能付き
- ・GPS捕捉不良時に「GPS測位不可」の表示となり直進アシスト機能が働かない。

### ■希望小売価格（税別）

| 型式名             | ROPS | 希望小売価格（千円） |
|-----------------|------|------------|
| クボタ SL540CGS-PC | キャブ  | 7,342      |
|                 | フレーム | 6,314      |