

## 農用トラクター（乗用型）



### ■主な特徴等

クボタ SL280CGS:

4輪駆動、安全キャブ・安全フレーム装備、変速-前後進無段、  
段階評価上位ランク☆☆(片ブレーキ防止装置搭載)、

DPF、クールドEGR搭載、国内4次排ガス規制適合、直進アシスト機能付き

| 型式名          | 全長<br>(mm)     | 全幅<br>(mm)     | 全高<br>(mm)     | 質量<br>(kg)     | 機関出力<br>(kW{PS}) | 副変速 | 最高速度<br>(km/h)     |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----|--------------------|
| クボタ SL280CGS | 3125<br>[3125] | 1375<br>[1375] | 2300<br>[2025] | 1605<br>[1425] | 20.6{28}         | 3段  | 前進:27.0<br>後進:21.0 |
|              |                |                |                |                |                  | 2段  | 前進:14.3<br>後進:14.0 |

※全長・全幅・全高・質量の[ ]なしは安全キャブ仕様。[ ]ありは安全フレーム仕様を示す。

自動化機能:

- ・直進アシスト機能(一部、後進作業も含む)
- ・シートスイッチ装備、運転者が乗車しなければ直進アシスト機能が働かない(段階評価上位ランク対象)
- ・作業終了位置(畦際)に近づいたことを液晶モニタの表示とブザーで知らせる機能付き
- ・機台が前後左右に10度以上傾斜すると液晶モニタの表示とブザーで知らせる機能付き
- ・GPS捕捉不良時に「GPS測位不可」の表示となり直進アシスト機能が働かない。

### ■希望小売価格(税別)

| 型式名          | ROPS | 希望小売価格(千円) |
|--------------|------|------------|
| クボタ SL280CGS | キャブ  | 4,669      |
|              | フレーム | 3,852      |