

コンバイン（自脱型）



■主な特徴等

三菱 C2004:

- ① 段階評価上位ランク☆☆(手こぎ部緊急即時停止装置)
- ② 脱穀・刈取クラッチの操作方法をレバーからスイッチに変え、操作性の向上を図った。
- ③ 刈取搬送と脱穀フィードチェンが車速に同調するニューツインハーモニーシステム搭載。
- ④ 倒伏刈スイッチ:機体を停止させることなく刈取搬送スピードの切り替え可能。
- ⑤ 強制かき込みスイッチ:機体が停止・後進時でも刈取搬送を作動可能。
- ⑥ リフトシャット:刈取部を上昇させると、刈取搬送と脱穀フィードチェンが停止。旋回時や刈り始めや刈り終わり時の搬送乱れを防止し、稈こぼれを防止。

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	形式	刃幅 (cm)	穀粒の 処理型式
三菱 C2004	4150	1950	2160	2640	37.0{50.3}	乗用型 4条	140.0	タンク式 (1050L)

■希望小売価格(税別)

型式名	販売名称	希望小売価格(千円)
三菱 C2004	三菱 V450	6,900～7,230