

## コンバイン（自脱型）



### ■主な特徴等

ヤンマー C0012:

- ・段階評価上位ランク対象（手こぎ作業時における手や腕等の巻き込まれを抑制できる構造）
- ・尿素SCR、DPF搭載、国内4次排ガス規制適合
- ・キャビンあり
- ・こぎ胴・揺動からの籾のロスを検知し、車速・送塵・チャフ角度を自動調整することでロス低減

#### 自動化農機

- ・RTK-GNSSを用いた自動操舵機能
- ・直進モード、枕地直進モード、オートモードの3つの自動操舵機能有り
  - ①直進モード:A点B点を結ぶ直線を登録し、以降ABラインに平行な経路を直進アシスト
  - ②枕地直進モード:ほ場外形の辺に対してそれぞれ平行な経路を直進アシスト
  - ③オートモード:直進、旋回、刈取り昇降、排出への移動も含めたアシスト
- ・枕地直進モードでは、GNSSによる作業領域逸脱防止機能(音声とブザー)あり
- ・機体傾斜(ピッチ・ロール)10度以上、0.5秒継続で機体停車
- ・GNSSの位置精度不良状態となると機体停車
- ・運転者検出機能有り(シートスイッチ)。離席するとブザー音が鳴り、5秒後に機体停車

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	刃幅 (cm)	形式	穀粒の 処理形式
ヤンマー C0012	4830	2215	2775	4630	84.8{115.3}	194.7	乗用型 6条	タンク式 (2000L)

### ■希望小売価格(税込)

型式名	販売上の名称	希望小売価格(千円)
ヤンマー C0012	YH6115	19,580