

コンバイン（自脱型）



■主な特徴等

ヤンマー C0016:

- ・段階評価上位ランク対象
(手こぎ作業時における手や腕等の巻き込まれを抑制できる構造)
- ・尿素SCR、DPF搭載、国内4次排ガス規制適合
- ・車速について、YH7115(7条、未受検型式)よりも8%程度アップ
- ・ヤンマーアグリ製の自脱型コンバインとして最大機関出力
- ・両手操作式の手こぎ安全装置(稲の流し込みが終わると手こぎガイドが自動で上昇)
- ・乗降性向上を目的とした、手すりの上下方向への延長
- ・排わら拡散装置標準装備
- ・分草板のソリセンサによる自動刈高さ制御(ヤンマーアグリでは初)
- ・収穫量センサ付き仕様あり

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	刃幅 (cm)	形式	穀粒の 処理形式 /容量(L)
ヤンマー C0016	5100	2445	2760	5109	101{138}	223.7	乗用型 7条	タンク式 /2000

■希望小売価格(税込)

型式名	販売上の名称	希望小売価格(千円)
ヤンマー C0016	YH7135	21,417～23,364