

コンバイン（普通型）



■主な特徴等

クボタ DRH1200A－OP:

- ・2.6リール仕様 刈幅2,600mm、刃幅2,499mm
- ・3.2リール仕様 刈幅3,220mm、刃幅3,120mm
- ・ボタン一つで倒伏作物の刈取りに適したリール位置、リール回転数、作業速度に自動制御される機能を搭載
- ・大豆の条にも対応する多作物兼用タイン(リールの爪)を採用
- ・視認性向上のため、作業灯をLED化、左ミラーを大型化・電動化、バックモニタを標準搭載
- ・オプション部品を装着することで、子実トウモロコシにも対応(オプションは今回検査対象外)
- ・収量メッシュマップの対象作物に大豆を追加
- ・自動化農機

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	刃幅 (mm)	対応 作物	穀粒の 処理型式 /容量(L)
クボタ DRH1200A－OP	6370	2850	2810	5410	88.3{120}	1,980	稲・麦・ 大豆・ そば	タンク式 /2,300

■希望小売価格(税込)

型式名	販売上の名称	希望小売価格(千円)
クボタ DRH1200A－OP	DRH1200A－OP	19,472～20,755