

コンバイン（普通型）



■主な特徴等

ヤンマー C0020:

- ・①ワイドヘッダ 刈幅2,590mm、刃幅2,508mm 仕様
- ・②ワイドヘッダ 刈幅3,230mm、刃幅3,148mm 仕様
- ・③セカンドモア CSM1170(刈幅1,900mm)(刃幅1,976mmの標準ヘッダに装着する)
- ・④セカンドモア CSM1170,W(刈幅2,430mm)(①に装着する)
- ・⑤セカンドモア CSM1170A,W32(刈幅3,025mm)(②に装着する)
- ・排ワラ量を検出し、脱穀性能が最適になるように自動調節、更に運転席からもダイヤルで手動調整可能
- ・カラーセンターディスプレイを搭載し、水分計(オプション)、収穫量モニター(オプション)、冷却水温モニターを一目で把握可能
- ・機体後方のレバーを操作することでこぎ胴の回転速度を作物に合わせて3段階に変更可能
- ・自動化農機

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	刃幅 (mm)	対応 作物	穀粒の 処理型式 /容量(L)
ヤンマー C0020	6240	2370	2760	5100	86.0{117}	1,976	稲・麦	タンク式 /1,900

■希望小売価格(税込)

型式名	販売上の名称	希望小売価格(千円)
ヤンマー C0020	YH1170	18,150～20,108