

農用トラクター（歩行型）



■主な特徴等

- クボタ TMS400：・管理専用機、ガソリン、リコイルスタータ、機関出力2.3kW{3.1PS}
- ・耕起用ロータ(耕幅645mm, 735mm, 770mm(一体型), 370mm(分割型))
 - ・除草用ロータ(耕幅700mm)、中耕用ロータリ(耕幅240mm, 360mm)、開閉培土機
 - ・主クラッチレバーを後進に入れるだけで、エンジン回転数が下がってゆっくり後進可能(区分F除く)
 - ・後進時には、主クラッチレバーから手を離すとクラッチ切位置に自動で戻る機構(区分F除く)
 - ・左右の爪が同じ配列に戻る操向クラッチ(区分B～E)
 - ・QRコードにスマートフォンをかざすことで、その場で取扱方法を確認可能

型式名	区分	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	操向ク ラッチ	走行部	作業機	車軸 耕うん
クボタ TMS400	A	1385	595	1000	55	—	耕起用 ロータ φ 330	耕起用ロータ 耕幅 645mm	○
	E	1385	595	985	58	ボール 式	除草用 ロータ φ 330	除草用ロータ 耕幅 700mm	○
	F	1365	610	1130	72	ボール 式	ゴムラグ 車輪 φ 330	中耕用ロータリ 耕幅 240mm, 360mm	×
	G	1385	595	1010	54	—	培土車輪 φ 350	開閉培土機	○

※区分は一部を記載(A～Hの計8区分あり)

■希望小売価格(税込)

型式名	販売上の名称	希望小売価格(千円)
クボタ TMS400	TMS400(区分A～G)、MM400(区分H)	800