

# コンバイン（自脱型）



※写真は同等の構造・装備を有する ヤンマー C0028

## ■主な特徴等

ヤンマー C0026:

- ・先進安全装備（両手操作方式の手こぎ安全装置：手こぎ作業時における手や腕等の巻き込まれを抑制できる構造）
- ・オートデセル機能（作業や走行時以外はエンジン回転が下がる。燃費や騒音を抑える狙い）
- ・分草板に取付けた、ほ場面の凹凸に応じて上下動する刈高さセンサー（ソリセンサー）で刈高さを自動制御

| 型式名        | 全長<br>(mm) | 全幅<br>(mm) | 全高<br>(mm) | 質量<br>(kg) | 機関出力<br>(kW{PS}) | 刃幅<br>(mm) | 形式        | 穀粒の<br>処理型式<br>/容量(L) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|
| ヤンマー C0026 | 4070       | 1810       | 2050       | 2430       | 29.3{39.8}       | 1,450      | 乗用型<br>4条 | タンク式<br>/1,000        |

## ■希望小売価格(税込)

| 型式名        | 販売上の名称 | 希望小売価格(千円)  |
|------------|--------|-------------|
| ヤンマー C0026 | YH440R | 8,239～8,679 |