

コンバイン（自脱型）



■主な特徴等

ヤンマー C0032:

- ・先進安全装備（両手操作方式の手こぎ安全装置：手こぎ作業時における手や腕等の巻き込まれを抑制できる機構）
- ・こぎ口にわらが停滞しそうな場合にフィードチェンを動かして搬送できるフィードチェン作動ボタンを搭載
- ・掃除蓋にパチン錠を採用し、ワンタッチで開閉が可能
- ・オーガー先端を前後方向に稼働させる機能を小型機にも展開
- ・盗難防止を目的に、個別キーを採用

| 型式名 | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 質量 (kg) | 機関出力 (kW{PS}) | 刃幅 (mm) | 形式 | 穀粒の 処理型式 /容量(L) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|
| ヤンマー C0032 | 3040 | 1670 | 1780 | 1215 | 14.4{19.6} | 775 | 乗用型 2条 | タンク式 /410 |

■希望小売価格(税込)

| 型式名 | 販売上の名称 | 希望小売価格(千円) |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| ヤンマー C0032 | ヤンマー仕様 YH220A 井関仕様 FK220 | 4,048～4,345 |