

田植機（乗用型）



■主な特徴等

キセキ P1078Z:

- ・ディーゼルエンジン ・施肥機（粒状肥料用） ・条間 30cm
 - ・既販 10 条植モデル同様、機体前方にエンジンを配して前後バランスを改善
 - ・既販8条植モデルと比較して植付け最高速度が5%程度上昇（井関社最速の 1.95m/s）
 - ・補助苗枠をレール状に変形させることで予備苗箱を機体前方から送り込めるようにする
「電動苗レール」を機体左右両側に装備
 - ・電動苗レール上に運転者が戻した空苗箱を、機体前方の補助者がレバー操作で回収できる「空苗箱回収レール」を装備
 - ・試しくり出し(※)装置を電動化（試しくり出し電動ボタン）
- ※施肥作業に入る前に、肥料ホッパ内の施肥ロールを規定回数回転させて、肥料を試し
にくり出す作業のこと。施肥量の正確性向上のために、実際の試しくり出し重量をモニ
タパネルに入力して用いる。
- ・自動化農機

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	使用苗	植付方式	形式
キセキ P1078Z	3460	2820 [2250]	2300	990	18.0{24.5}	マット苗	回転式 植付機構	8条植

■希望小売価格(税込)

型式名	販売上の名称	希望小売価格(千円)
キセキ P1078Z	PJ8-Z	5,244～6,248