

平成 30 年度農業機械安全性検査に合格した農業機械
(第 8 次分)

機種 農用トラクター (乗用型)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称、 水準以上の安全装備)
NARO 18/068	ニューホランド T6. 180EC4B-D	日本ニューホランド株式会社 札幌市中央区北1条西13丁目4番地	4輪駆動 (注1) 機関107kW {145PS}/2100rpm 6.727L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 4	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/069	ニューホランド T6. 175EC4B-D	上に同じ	4輪駆動 (注2) 機関107kW {145PS}/2100rpm 4.485L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 4	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/070	ニューホランド T6. 165EC4B-D	上に同じ	4輪駆動 (注3) 機関99kW {135PS}/2100rpm 4.485L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 4	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/071	ニューホランド T6. 155EC4B-D	上に同じ	4輪駆動 (注4) 機関92kW {125PS}/2100rpm 4.485L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 4	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/072	ニューホランド T6. 145EC4B-D	上に同じ	4輪駆動 (注5) 機関85kW {115PS}/2100rpm 4.485L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 4	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/073	ニューホランド T6. 175AC4B	上に同じ	4輪駆動 機関107kW {145PS}/2100rpm 4.485L 前・後進無段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/074	ニューホランド T6. 165AC4B	上に同じ	4輪駆動 機関99kW {135PS}/2100rpm 4.485L 前・後進無段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/075	ニューホランド T6. 155AC4B	上に同じ	4輪駆動 機関92kW {125PS}/2100rpm 4.485L 前・後進無段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ

NARO 18/076	ニューホランド T6. 145AC4B	日本ニューホランド株式会社札幌市中 央区北1条西13丁目4番地	4輪駆動 機関85kW{115PS}/2100rpm 4.485L 前・後進無段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/077	ニューホランド T6. 180EC4B	上に同じ	4輪駆動 (注1) 機関107kW{145PS}/2100rpm 6.727L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/078	ニューホランド T6. 175EC4B	上に同じ	4輪駆動 (注2) 機関107kW{145PS}/2100rpm 4.485L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/079	ニューホランド T6. 165EC4B	上に同じ	4輪駆動 (注3) 機関99kW{135PS}/2100rpm 4.485L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/080	ニューホランド T6. 155EC4B	上に同じ	4輪駆動 (注4) 機関92kW{125PS}/2100rpm 4.485L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/081	ニューホランド T6. 145EC4B	上に同じ	4輪駆動 (注5) 機関85kW{115PS}/2100rpm 4.485L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド S L T V 2 5	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/082	ニューホランド T5. 120EC	上に同じ	4輪駆動 機関86kW{117PS}/2300rpm 3.386L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド C S 4 6 / S S	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/083	ニューホランド T5. 110EC	上に同じ	4輪駆動 機関79kW{107PS}/2300rpm 3.386L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド C S 4 6 / S S	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/084	ニューホランド T5. 100EC	上に同じ	4輪駆動 機関73kW{99PS}/2300rpm 3.386L 前・後進32段	装着キャブ・フレーム ニューホランド C S 4 6 / S S	水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/085	三菱 T1501	三菱マヒンドラ農機株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋 667番地1	4輪駆動 機関40.0kW{54.4PS}/2600rpm 2.216L 前・後進16段	装着キャブ・フレーム 三菱 C F M 5 5 三菱 2 F M 5 5	販売上の名称： 三菱 GM550 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置

NARO 18/086	三菱 T1502	三菱マヒンドラ農機株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋 667番地1	4輪駆動 機関 36.4kW {49.5PS} /2600rpm 2.216L 前・後進 16段	装着キャブ・フレーム 三菱 CFM55 三菱 2FM55	販売上の名称： 三菱 GM500 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
NARO 18/087	三菱 T1503	上に同じ	4輪駆動 機関 33.5kW {45.6PS} /2600rpm 2.216L 前・後進 16段	装着キャブ・フレーム 三菱 CFM55 三菱 2FM55	販売上の名称： 三菱 GM450 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
NARO 18/088	三菱 T1601	上に同じ	4輪駆動 機関 27.0kW {36.7PS} /2600rpm 1.662L 前・後進 16段	装着キャブ・フレーム 三菱 CFM36 三菱 2FM36	販売上の名称： 三菱 GM360 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
NARO 18/089	三菱 T1602	上に同じ	4輪駆動 機関 24.3kW {33.0PS} /2600rpm 1.662L 前・後進 16段	装着キャブ・フレーム 三菱 CFM36 三菱 2FM36	販売上の名称： 三菱 GM330 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
NARO 18/090	三菱 T1603	上に同じ	4輪駆動 機関 22.1kW {30.0PS} /2600rpm 1.662L 前・後進 16段	装着キャブ・フレーム 三菱 CFM36 三菱 2FM36	販売上の名称： 三菱 GM300 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置

(注1) ニューホランド T6.180EC4B-Dとニューホランド T6.180EC4Bとの主な違いは大きさに関する主要諸元（軸距、全長、全高、質量）であり、前者の方がやや小さめである。

(注2)～(注5)：(注1)と同内容のため省略

機種 田植機

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
NARO 18/091	クボタ NW8S-GS	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番 47号	乗用型8条植 機関 18.1kW {24.6PS} マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機（粒状肥料用）	
NARO 18/092	クボタ NW6S	上に同じ	乗用型6条植 機関 15.4kW {21.0PS} マット苗 回転式植付機構 条間 30cm (注1)	施肥機（粒状肥料用）	
NARO 18/093	クボタ NW6S-GS	上に同じ	乗用型6条植 機関 15.4kW {21.0PS} マット苗 回転式植付機構 条間 30cm (注1)	施肥機（粒状肥料用）	

(注1) クボタ NW6Sとクボタ NW6S-GSとの主な違いは直進アシスト機能の有無であり、前者は機能無し、後者は機能有りである。

機種 ケーンハーベスター

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
NARO 18/094	Y T 6 0 0 0	株式会社 くみき 沖縄県島尻郡与那原町 字上与那原 439 番地	2 輪駆動 さい断式 機関 167.8kW {228PS} 全油圧駆動 コンベヤ排出、運搬車伴走 キャビン付き		水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置

機種 軟弱野菜調製機

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
NARO 18/095	クボタ P V 1 8 0 1	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東 1丁目2番47号	AC100V 定格消費電力 440W 供給方式：手動 根部切断方式：回転刃 調製方式：回転ブラシ及びウレタン ブレード 適応作物：ハウレンソウ（ハウス栽 培の立性品種）、小松菜		販売上の名称： N C 3 0 1