

平成 30 年度農業機械安全性検査に合格した農業機械  
(第 3 次分)

機種 農用トラクター (乗用型)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称、 水準以上の安全装備)
NARO 18/012	MF 6 7 1 8 S - 4 D	AGCO Limited Abbey Park Stoneleigh Kenilworth England	4 輪駆動 機関141kW{192PS}/2100rpm 4. 910L	装着キャブ・フレーム AGCO A 4. 2	販売上の名称： MF6718S Dyna-6 水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/013	MF 6 7 1 6 S - 4 D	上に同じ	4 輪駆動 機関134kW{182PS}/2100rpm 4. 910L	装着キャブ・フレーム AGCO A 4. 2	販売上の名称： MF6716S Dyna-6 水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/014	MF 6 7 1 4 S - 4 D	上に同じ	4 輪駆動 機関116kW{158PS}/2100rpm 4. 910L	装着キャブ・フレーム AGCO A 6. 2	販売上の名称： MF6714S Dyna-6 水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/015	MF 6 7 1 3 S - 4 D	上に同じ	4 輪駆動 機関110kW{150PS}/2100rpm 4. 910L	装着キャブ・フレーム AGCO A 6. 1	販売上の名称： MF6713S Dyna-6 水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/016	MF 6 7 1 8 S - 4 V	上に同じ	4 輪駆動 機関141kW{192PS}/2100rpm 4. 910L	装着キャブ・フレーム AGCO C 1. 2	販売上の名称： MF6718S Dyna-VT 水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/017	MF 6 7 1 6 S - 4 V	上に同じ	4 輪駆動 機関134kW{182PS}/2100rpm 4. 910L	装着キャブ・フレーム AGCO C 1. 2	販売上の名称： MF6716S Dyna-VT 水準以上の安全装備： シートスイッチ

NARO 18/018	MF 6 7 1 4 S - 4 V	上に同じ	4 輪駆動 機関116kW{158PS}/2100rpm 4. 910L	装着キャブ・フレーム AGCO C 1. 2	販売上の名称： MF6714S Dyna-VT 水準以上の安全装備： シートスイッチ
NARO 18/019	MF 6 7 1 3 S - 4 V	上に同じ	4 輪駆動 機関110kW{150PS}/2100rpm 4. 910L	装着キャブ・フレーム AGCO C 1. 2	販売上の名称： MF6713S Dyna-VT 水準以上の安全装備： シートスイッチ

機種 乾燥機（穀物用循環型）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
NARO 18/020	シズオカ SSE-GL45	静岡製機株式会社 静岡県袋井市山名町4番地の1	最大呼称もみ張込量 4.5 トン 熱風方式 稲・麦・そば用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロウ HH-5000KX 昇降機張込ホッパ YY-05 前張込ホッパ MM-08A	
NARO 18/021	シズオカ SSE-GL50	上に同じ	最大呼称もみ張込量 5.0 トン 熱風方式 稲・麦・そば用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	上に同じ	
NARO 18/022	シズオカ SSE-GL45F	上に同じ	最大呼称もみ張込量 4.5 トン 熱風方式 稲・麦・そば用 ガンタイプバーナー、遠心式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	上に同じ	
NARO 18/023	シズオカ SSE-GL50F	上に同じ	最大呼称もみ張込量 5.0 トン 熱風方式 稲・麦・そば用 ガンタイプバーナー、遠心式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	上に同じ	