

平成 24 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）（第 3 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
37033	ヤンマー T0030	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	半装軌式 機関 14.7kW{20PS}/2600rpm 1.115L	装着キャブ・フレーム（合格番号） ヤンマー SFV222C（212007）	販売上の名称： EG120
37034	ヤンマー T0028	上に同じ	半装軌式 機関 11.8kW{16PS}/2600rpm 1.115L	ヤンマー SFV222C（212007）	販売上の名称： EG116

機種 乾燥機（穀物用循環型）（第 1 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
37035	SDR55CP	株式会社 サタケ 広島県東広島市西条西本町2番30号	最大呼称もみ張込量 5.5 トン（注1） 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ（TH350AX-1N、 TH350AX-2N） 昇降機張込ホッパ（FH-8N）	
37036	SDR50CP	上に同じ	最大呼称もみ張込量 5.0 トン（注2） 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ（TH350AX-1N、 TH350AX-2N） 昇降機張込ホッパ（FH-8N）	

37037	SDR45CP	株式会社 サタケ 広島県東広島市西条西本町2番30号	最大呼称もみ張込量 4.5トン(注3) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (TH350AX-1N、 TH350AX-2N) 昇降機張込ホッパ (FH-8N)	
37038	SDR40CP	上に同じ	最大呼称もみ張込量 4.0トン(注4) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (TH350AX-1N、 TH350AX-2N) 昇降機張込ホッパ (FH-8N)	
37039	SDR35CP	上に同じ	最大呼称もみ張込量 3.5トン(注5) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (TH350AX-1N、 TH350AX-2N) 昇降機張込ホッパ (FH-8N)	
37040	SDR30CP	上に同じ	最大呼称もみ張込量 3.0トン(注6) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (TH350AX-1N、 TH350AX-2N) 昇降機張込ホッパ (FH-8N)	
37041	山本 HD-55AR	上に同じ	最大呼称もみ張込量 5.5トン(注1) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (SL-35MAP2、 SL-40AR) 昇降機張込ホッパ (SH-AR)	
37042	山本 HD-50AR	上に同じ	最大呼称もみ張込量 5.0トン(注2) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (SL-35MAP2、 SL-40AR) 昇降機張込ホッパ (SH-AR)	

37043	山本 HD-45AR	株式会社 サタケ 広島県東広島市西条西本町2番30号	最大呼称もみ張込量 4.5トン (注3) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (SL-35MAP2、 SL-40AR) 昇降機張込ホッパ (SH-AR)	
37044	山本 HD-40AR	上に同じ	最大呼称もみ張込量 4.0トン (注4) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (SL-35MAP2、 SL-40AR) 昇降機張込ホッパ (SH-AR)	
37045	山本 HD-35AR	上に同じ	最大呼称もみ張込量 3.5トン (注5) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (SL-35MAP2、 SL-40AR) 昇降機張込ホッパ (SH-AR)	
37046	山本 HD-30AR	上に同じ	最大呼称もみ張込量 3.0トン (注6) 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (SL-35MAP2、 SL-40AR) 昇降機張込ホッパ (SH-AR)	

(注1) 「37035：SDR55CP」と「37041：山本 HD-55AR」の主要な差は昇降機の取付位置であり、前者は機体正面から見て左側に取付けられており、後者は機体正面から見て右側に取付けられている。

(注2) 「37036：SDR50CP」と「37042：山本 HD-50AR」の主要な差は昇降機の取付位置であり、前者は機体正面から見て左側に取付けられており、後者は機体正面から見て右側に取付けられている。

(注3) 「37037：SDR45CP」と「37043：山本 HD-45AR」の主要な差は昇降機の取付位置であり、前者は機体正面から見て左側に取付けられており、後者は機体正面から見て右側に取付けられている。

(注4) 「37038：SDR40CP」と「37044：山本 HD-40AR」の主要な差は昇降機の取付位置であり、前者は機体正面から見て左側に取付けられており、後者は機体正面から見て右側に取付けられている。

(注5) 「37039：SDR35CP」と「37045：山本 HD-35AR」の主要な差は昇降機の取付位置であり、前者は機体正面から見て左側に取付けられており、後者は機体正面から見て右側に取付けられている。

(注6) 「37040：SDR30CP」と「37046：山本 HD-30AR」の主要な差は昇降機の取付位置であり、前者は機体正面から見て左側に取付けられており、後者は機体正面から見て右側に取付けられている。

機種 農用トレンチャー（第1次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
37047	RT-700	株式会社 苫米地技研工業 青森県上北郡六戸町大字折茂字畑刈下198-3	とう載式 部分深耕型 ロータリ式（2連） 耕幅26cm、耕深80cm、条間70cm 適用トラクター 21～44kW		

機種 その他機種（第2次分）

1. いも類収穫機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
37048	GZA800P	松山株式会社 長野県上田市塩川5155	自走式（ゴムクローラ） 用途 ばれいしょ、かんしょ等 機関 11.8kW {16.0PS} 掘取条数 1条 バッグ収納式（自動荷下ろし装置付き）		