（別紙）

# 平成26年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種　農用トラクター（乗用型）（第６次分）

| 安全鑑定番号 | 型式名 | 依頼者名及び住所 | 主な仕様 | 鑑定の対象に含めたアタッチメント等 | 備考（販売上の名称，水準以上の安全装備） |
|---|---|---|---|---|---|
| 39125 | ニューホランド　Ｔ７．２６０ＡＣ | 日本ニューホランド株式会社<br>北海道札幌市中央区北１条西13丁目４番地 | ４輪駆動<br>機関 158kW{215PS}/2200rpm<br>6.727L | 装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ<br>（合格番号）<br>ニューホランド　ＳＬＴＶ１８<br>(214029) | 水準以上の安全装備：<br>シートスイッチ |
| 39126 | ニューホランド　Ｔ７．２５０ＡＣ | 上に同じ | ４輪駆動<br>機関 147kW{200PS}/2200rpm<br>6.727L | ニューホランド　ＳＬＴＶ１８<br>(214029) | 水準以上の安全装備：<br>シートスイッチ |
| 39127 | ニューホランド　Ｔ７．２３５ＡＣ | 上に同じ | ４輪駆動<br>機関 136kW{185PS}/2200rpm<br>6.727L | ニューホランド　ＳＬＴＶ１８<br>(214029) | 水準以上の安全装備：<br>シートスイッチ |
| 39128 | ニューホランド　Ｔ７．２１０ＡＣ | 上に同じ | ４輪駆動<br>機関 121kW{165PS}/2200rpm<br>6.727L | ニューホランド　ＳＬＴＶ２２<br>(214031) | 水準以上の安全装備：<br>シートスイッチ |
| 39129 | ニューホランド　Ｔ７．２００ＲＣ | 上に同じ | ４輪駆動<br>機関 114kW{155PS}/2200rpm<br>6.727L | ニューホランド　ＳＬＴＶ２０<br>(214030) | 水準以上の安全装備：<br>シートスイッチ |
| 39130 | ニューホランド　Ｔ７．１８５ＰＣ | 上に同じ | ４輪駆動<br>機関 103kW{140PS}/2200rpm<br>6.727L | ニューホランド　ＳＬＴＶ２０<br>(214030) | 水準以上の安全装備：<br>シートスイッチ |

機種　農用トラクター（歩行型）（第５次分）

| 安全鑑定番号 | 型式名 | 依頼者名及び住所 | 主な仕様 | 鑑定の対象に含めたアタッチメント等 | 備考（販売上の名称，水準以上の安全装備） |
|---|---|---|---|---|---|
| 39131 | ＭＭ１４０１ | 三菱農機株式会社<br>島根県松江市東出雲揖屋６６７番地１ | 管理専用機、機関 3.4kW｛4.7PS｝<br>ガソリン、リコイルスタータ | | 販売上の名称：<br>1)三菱 MM658A(機関 3.4kW 仕様)<br>2)三菱 MM558A(機関 3.0kW 仕様) |
| 39132 | ＭＭ１４０２ | 上に同じ | 管理専用機、機関 5.5kW｛7.5PS｝<br>ガソリン、リコイルスタータ | | 販売上の名称：<br>1)三菱 MM1058A(機関 5.5kW 仕様)<br>2)三菱 MM858A(機関 4.4kW 仕様)<br>3)三菱 MM758A(機関 3.7kW 仕様) |
| 39133 | ＭＭ１４０３ | 上に同じ | 管理専用機、機関 2.3kW｛3.1PS｝<br>ガソリン、リコイルスタータ | | 販売上の名称：<br>三菱 MM458A |

機種　田植機（第５次分）

| 安全鑑定番号 | 型式名 | 依頼者名及び住所 | 主な仕様 | 鑑定の対象に含めたアタッチメント等 | 備考（販売上の名称，水準以上の安全装備） |
|---|---|---|---|---|---|
| 39134 | ヰセキ　Ｐ０６３７ | 井関農機株式会社<br>愛媛県松山市馬木町７００番地 | 乗用型７条植<br>機関 11.4kW｛15PS｝<br>マット苗<br>回転式植付機構<br>条間　30cm | 施肥機（粒状肥料用） | 販売上の名称：<br>ＮＰ７０Ｇ |
| 39135 | ヰセキ　Ｐ０６４６ | 上に同じ | 乗用型６条植<br>機関 11.4kW｛15PS｝<br>マット苗<br>回転式植付機構<br>条間　30cm | 施肥機（粒状肥料用） | 販売上の名称：<br>ＮＰ６０Ｇ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39136 | ヰセキ　Ｐ０６５６ | 上に同じ | 乗用型６条植<br>機関 7.0kW {9.5PS}<br>マット苗<br>回転式植付機構<br>条間　30cm | 施肥機（粒状肥料用） | 販売上の名称：<br>ＮＰ６０Ｖ |
| 39137 | ヰセキ　Ｐ０６６５ | 上に同じ | 乗用型５条植<br>機関 7.0kW {9.5PS}<br>マット苗<br>回転式植付機構<br>条間　30cm | 施肥機（粒状肥料用） | 販売上の名称：<br>ＮＰ５０Ｖ |

機種　スピードスプレヤー（第３次分）

| 安全鑑定番号 | 型式名 | 依頼者名及び住所 | 主な仕様 | 鑑定の対象に含めたアタッチメント等 | 備考（販売上の名称，水準以上の安全装備） |
|---|---|---|---|---|---|
| 39138 | ３Ｓ－Ｖ５１０Ａ | 株式会社　ショーシン<br>長野県須坂市小河原２１５６番地 | 自走式（３輪２駆）<br>立木・棚作り兼用<br>機関 10.0kW {14PS}<br>薬液タンク容量　500L | | 販売上の名称：<br>３Ｓ－Ｖ５１２ |
| 39139 | ３Ｓ－Ｖ５２０Ａ | 上に同じ | 自走式（３輪２駆）<br>立木・棚作り兼用<br>機関 16.1kW {22PS}<br>薬液タンク容量　500L | | 販売上の名称：<br>３Ｓ－Ｖ５２２ |

機種　動力噴霧機（走行式）（第１次分）

| 安全鑑定番　号 | 型　式　名 | 依頼者名及び住所 | 主　な　仕　様 | 鑑定の対象に含めたアタッチメント等 | 備考（販売上の名称，水準以上の安全装備） |
|---|---|---|---|---|---|
| 39140 | ヰセキ　ＪＳ００１ | 井関農機株式会社<br>愛媛県松山市馬木町７００番地 | 自走式（４輪４駆、４輪操舵）<br>機関 13.9kw{19PS}<br>ブームノズル（散布幅：9.9m）<br>折りたたみ式ブーム<br>薬液タンク容量 500Ｌ | ２方向切替ノズル仕様 | 販売上の名称：<br>ＪＫ１８－ＤＰ５ＹＲＭ<br>２方向切替ノズル仕様：<br>ＪＫ１８－ＤＰ５ＹＲＭＱ |

機種　もみすり機（第１次分）

| 安全鑑定番　号 | 型　式　名 | 依頼者名及び住所 | 主　な　仕　様 | 鑑定の対象に含めたアタッチメント等 | 備考（販売上の名称，水準以上の安全装備） |
|---|---|---|---|---|---|
| 39141 | ヰセキ　Ｍ０１５ | 井関農機株式会社<br>愛媛県松山市馬木町７００番地 | 脱ぷ部：ゴムロール式<br>ロール径：200㎜、170 ㎜<br>ロール幅：76㎜<br>選穀部：揺動式 | | 販売上の名称：<br>ＭＧ３３ |
| 39142 | ヰセキ　Ｍ０１６ | 上に同じ | 脱ぷ部：衝撃式<br>脱ぷファン径：324㎜、<br>脱ぷファン幅：100㎜<br>羽根枚数：16 枚<br>選穀部：揺動式 | | 販売上の名称：<br>ＭＧＪ３３ |
| 39143 | ヰセキ　ＭＸ００１ | 上に同じ | 脱ぷ部：ゴムロール式<br>ロール径：200㎜、127 ㎜<br>ロール幅：127㎜<br>選穀部：回転円筒式 | | 販売上の名称：<br>ＭＸＰ５０３ |
| 39144 | ＮＲＺ２５０ | 株式会社　サタケ<br>広島県東広島市西条西本町２番３０号 | 脱ぷ部：ゴムロール式<br>ロール径：153㎜、ロール幅：63.5㎜<br>選穀部：揺動式 | | |
| 39145 | ＮＲＺ３５０ | 上に同じ | 脱ぷ部：ゴムロール式<br>ロール径：153㎜、ロール幅：76㎜<br>選穀部：揺動式 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39146 | ＮＲＺ４５０ | 上に同じ | 脱ぷ部：ゴムロール式<br>ロール径：165㎜、ロール幅：102㎜<br>選穀部：揺動式 | | |
| 39147 | ＮＲＺ５５０ | 上に同じ | 脱ぷ部：ゴムロール式　　(注)<br>ロール径：165㎜、ロール幅：127㎜<br>選穀部：揺動式 | | |
| 39148 | ＮＲＺ５５００ | 上に同じ | 脱ぷ部：ゴムロール式　　(注)<br>ロール径：165㎜、ロール幅：127㎜<br>選穀部：揺動式 | | |

(注)「39147：ＮＲＺ５５０」と「39148：ＮＲＺ５５００」は揺動選別の仕様が異なる。

機種 単軌条運搬機（第１次分）

| 安全鑑定番号 | 型式名 | 依頼者名及び住所 | 主な仕様 | 鑑定の対象に含めたアタッチメント等 | 備考（販売上の名称，水準以上の安全装備） |
|---|---|---|---|---|---|
| 39149 | ニッカリ　ＮＭ－６００ＭＳ | 株式会社　ニッカリ<br>岡山県岡山市中区乙多見４８２－１ | 非乗用型、ピニオンラック式<br>けん引車：MB-600MSB<br>5.5kW（7.5PS）　ガソリンエンジン<br>荷物台車：T-5B　積載量500kg<br>軌条：50㎜×50㎜×3.2㎜ | | |

（注）単軌条運搬機安全鑑定試験方法に基づき、ブレーキ性能等の試験を行った。なお、試験は「前進登坂、後進降坂」条件で行い、「前進降坂、後進登坂」条件では行っていない。