

平成 23 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）（第 3 次分）

| 安全鑑定 番 号 | 型 式 名 | 依頼者名及び住所 | 主 な 仕 様 | 鑑定の対象に含めた アタッチメント等 | 備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備） |
|-------------|----------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| 36029 | MF 7 4 7 5 - 4 E | AGCO Limited Banner Lane Coventry England | 4 輪駆動 (注 1) 機関 105kW{143PS}/2200rpm 6.595L | 装着キャブ・フルム (合格番号) AGCO 6 0 0 3 S 3 (211015) | 販売上の名称： キセキ T 8 1 6 0 V U |
| 36030 | MF 7 4 6 5 - 4 E | 上に同じ | 4 輪駆動 (注 2) 機関 98kW{133PS}/2200rpm 6.595L | AGCO 6 0 0 3 S 3 (211015) | 販売上の名称： キセキ T 8 1 3 0 V U |
| 36031 | MF 6 4 8 0 - 4 E | 上に同じ | 4 輪駆動 機関 116kW{158PS}/2200rpm 6.595L | AGCO 6 0 0 3 S 1 (211013) | |
| 36032 | MF 6 4 7 5 - 4 E | 上に同じ | 4 輪駆動 (注 1) 機関 105kW{143PS}/2200rpm 6.595L | AGCO 6 0 0 3 S 1 (211013) | 販売上の名称： キセキ T 8 1 6 0 D U |
| 36033 | MF 6 4 6 5 - 4 E | 上に同じ | 4 輪駆動 (注 2) 機関 98kW{133PS}/2200rpm 6.595L | AGCO 6 0 0 3 S 2 (211014) | 井関仕様の販売上の名称： キセキ T 8 1 3 0 D U |
| 36034 | MF 5 4 7 5 - 4 E | 上に同じ | 4 輪駆動 (注 1) 機関 106kW{144PS}/2200rpm 6.595L | AGCO 5 0 0 3 G 2 (211012) | 井関仕様の販売上の名称： キセキ T 6 1 4 5 D U |
| 36035 | MF 5 4 6 5 - 4 E | 上に同じ | 4 輪駆動 (注 2) 機関 98kW{133PS}/2200rpm 6.595L | AGCO 5 0 0 3 G 1 (211011) | 井関仕様の販売上の名称： キセキ T 6 1 3 0 D U |
| 36036 | クボタ KL 5 8 Z C - P C | 株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2 番 47 号 | 半装軌式 機関 42.7kW{58PS}/2700rpm 2.434L | クボタ K S Q 5 8 Z C - P C (211016) | |

| | | | | | |
|-------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 36037 | クボタ KL53ZC-PC | 上に同じ | 半装軌式 (注3) 機関 39.0kW {53PS} / 2600rpm 2.434L | クボタ KSQ58ZC-PC (211016) | |
| 36038 | クボタ KL48ZC-PC | 上に同じ | 半装軌式 (注4) 機関 35.3kW {48PS} / 2700rpm 2.434L | クボタ KSQ58ZC-PC (211016) | |
| 36039 | クボタ KL44ZC-PC | 上に同じ | 半装軌式 (注5) 機関 32.4kW {44PS} / 2700rpm 2.197L | クボタ KSQ58ZC-PC (211016) | |
| 36040 | クボタ KL40ZC-PC | 上に同じ | 半装軌式 (注6) 機関 29.4kW {40PS} / 2600rpm 2.197L | クボタ KSQ58ZC-PC (211016) | |
| 36041 | クボタ KL53ZF-PC | 上に同じ | 半装軌式 (注3) 機関 39.0kW {53PS} / 2600rpm 2.434L | クボタ KSQ58ZF-PC (211017) | |
| 36042 | クボタ KL48ZF-PC | 上に同じ | 半装軌式 (注4) 機関 35.3kW {48PS} / 2700rpm 2.434L | クボタ KSQ58ZF-PC (211017) | |
| 36043 | クボタ KL44ZF-PC | 上に同じ | 半装軌式 (注5) 機関 32.4kW {44PS} / 2700rpm 2.197L | クボタ KSQ58ZF-PC (211017) | |
| 36044 | クボタ KL40ZF-PC | 上に同じ | 半装軌式 (注6) 機関 29.4kW {40PS} / 2600rpm 2.197L | クボタ KSQ58ZF-PC (211017) | |
| 36045 | ジョンディア T0005 | ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号 | 4輪駆動 機関 70.6kW {96PS} / 2300rpm 4.530L | ジョンディア CG030 (211018) | 販売上の名称： ジョンディア JD-5100R |

(注1) 「36029：MF 7475-4E」、「36032：MF 6475-4E」、「36034：MF 5475-4E」の主要な差は変速段数であり、順に、前・後進無段、前・後進48段、前・後進32段である。

(注2) 「36030：MF 7465-4E」、「36033：MF 6465-4E」、「36035：MF 5465-4E」の主要な差は変速段数であり、順に、前・後進無段、前・後進48段、前・後進32段である。

(注3) 「36037：クボタ KL53ZC-PC」と「36041：クボタ KL53ZF-PC」の主要な差は変速段数であり、前者は前・後進無段で、後者は前進30段・後進20段である。

(注4) 「36038：クボタ KL48ZC-PC」と「36042：クボタ KL48ZF-PC」の主要な差は変速段数であり、前者は前・後進無段で、後者は前進30段・後進20段である。

(注5) 「36039：クボタ KL44ZC-PC」と「36043：クボタ KL44ZF-PC」の主要な差は変速段数であり、前者は前・後進無段で、後者は前進30段・後進20段である。

(注6) 「36040：クボタ KL40ZC-PC」と「36044：クボタ KL40ZF-PC」の主要な差は変速段数であり、前者は前・後進無段で、後者は前進30段・後進20段である。

機種 スピードスプレー (第3次分)

| 安全鑑定 番 号 | 型 式 名 | 依 頼 者 名 及 び 住 所 | 主 な 仕 様 | 鑑定の対象に含めた アタッチメント等 | 備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備) |
|-------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 36046 | 3 S - F S C 6 4 0 A | 株式会社 ショーシン 長野県須坂市小河原2156番地 | 自走式 (4輪4駆、4輪操舵) 立木・棚作り兼用 機関 28.3kW {38.5PS} 薬液タンク容量 600L キャビン付き | | 販売上の名称： 3 S - F S C 6 4 1 水準以上の安全装備： 後進時後方確認モニター |
| 36047 | 3 S - C 6 2 0 A | 上に同じ | 自走式 (4輪4駆) 立木・棚作り兼用 機関 16.1kW {21.9PS} 薬液タンク容量 600L | | 販売上の名称： 3 S - C 6 2 2 P C |
| 36048 | S S A - S 6 1 1 | 株式会社 丸山製作所 東京都千代田区内神田三丁目4番15号 | 自走式 (4輪4駆) 立木・棚作り兼用 機関 25.0kW {34.0PS} 薬液タンク容量 600L 給水ポンプ付き | | |

機種 動力刈取機（刈払型）（第1次分）

| 安全鑑定 番 号 | 型 式 名 | 依頼者名及び住所 | 主 な 仕 様 | 鑑定の対象に含めた アタッチメント等 | 備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備） |
|-------------|------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|
| 36049 | 日立工機 CG27EASP AS | 日立工機株式会社 東京都港区港南二丁目15番1号 | 肩掛型、両手ハンドル 機関 0.90kW {1.20PS}、 26.9mL、 2サイクル | チップソー (36枚刃、型式0069-8824、直径230mm) 保護めがね (適合規格：ANSI Z87.1) | |
| 36050 | 日立工機 CG25EUS A | 上に同じ | 肩掛型、両手ハンドル 機関 0.81kW {1.10PS}、 25.0mL、 4サイクル | チップソー (36枚刃、型式0069-8824、直径230mm) 保護めがね (適合規格：ANSI Z87.1) | |
| 36051 | 日立工機 CG24EASP AS | 上に同じ | 肩掛型、両手ハンドル 機関 0.80kW {1.09PS}、 23.9mL、 2サイクル | チップソー (36枚刃、型式0069-8824、直径230mm) 保護めがね (適合規格：ANSI Z87.1) | |
| 36052 | 日立工機 CG22EASP AS | 上に同じ | 肩掛型、両手ハンドル(注1) 機関 0.63kW {0.86PS}、 21.1mL、 2サイクル | チップソー (36枚刃、型式0069-8824、直径230mm) 保護めがね (適合規格：ANSI Z87.1) | |
| 36053 | 日立工機 CG22EASP A | 上に同じ | 肩掛型、両手ハンドル(注1) 機関 0.63kW {0.86PS}、 21.1mL、 2サイクル | チップソー (36枚刃、型式0069-8824、直径230mm) 保護めがね (適合規格：ANSI Z87.1) | |

(注1) 「36052：日立工機CG22EASP AS」と「36053：日立工機 CG22EASP A」の主要な差はリコイルスタータであり、前者は引き力軽減装置付きで、後者は引き力軽減装置なしである。